

СЕРИЯ C733 10-20кВА

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:

- Возможность изменения конфигурации 3/3 или 3/1 (вход/выход)
- Возможность размещения в вертикальном и горизонтальном расположении
- Высокий КПД до 96%
- Высокий выходной коэффициент мощности до 1.0
- Поддержка до 4-х устройств, включенных в параллель
- 24-40 блоков АКБ
- Максимальный ток зарядки 10А
- Искажения тока на входе: < 5%
- Высокий входной коэффициент мощности $\geq 0,996$
- Коммуникационные порты RS485+EPO
- ЭКО-режим
- Гальваническая развязка с помощью трансформатора (опция)



ПРИМЕНЕНИЕ:



МОНТАЖ В 19"
СТОЙКУ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КЛАССЫ



ДАТА-ЦЕНТРЫ



ПРОИЗВОДСТВО



РОУТЕРЫ



КОМУТАТОРЫ И СЕТЕВЫЕ
УСТРОЙСТВА



ФИНАНСОВЫЕ
СИСТЕМЫ



ПРЕЦИЗИОННЫЕ
УСТРОЙСТВА

Стоечные бестрансформаторные ИБП двойного преобразования

Технические характеристики:

Модель		C73310	C73315	C73320
Вход	Диапазон входного напряжения (В)	80...280(L-N) или 138...485(L-L)		
	Частота (Гц)	40...70		
	Коэффициент мощности	≥0.99		
	Искажение тока	<5%		
Выход	Мощность (ВА)	10	15	20
	КПД (макс.)	96%		
	Коэффициент мощности	0.9 (1.0 опция)		
	Напряжение (В)	220/230/240±1%(L-N) или 380/400/415±1%(L-L)(устанавливается на дисплее)		
	Частота (Гц)	50/60/±0.1% (при питании от батареи)		
	Искажение напряжения	<2% (линейная нагрузка); <4% (нелинейная нагрузка)		
	Время переключения (мс)	0		
	Перегрузка	115%-130% до 10 минут, 130%-150% до 1 минуты, более 150% до 200 мс		
	ЭКО режим	ДА		
	Батарея	Напряжение (В) ±192 (±144 ...±200 программируется)		
Другое	Зарядный ток (А) max.	4 (1-10 регулируется)		
	Коммутационные порты	RS485+EPO (DB9 плата сухих контактов и SNMP плата - опция)		
	ЖК дисплей	Синий ЖК-дисплей		
	Оповещение	Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д.		
	Защита	От низкого заряда батареи, перегрузки, короткое замыкание и превышение температуры, и т.д.		
	Уровень шума 1м (дБ)	<55		
	Рабочая температура (°C)	-5...40		
	Относительная влажность	0...95%, без конденсации		
	Габариты (Ш×Г×В) (мм)	438×550×130(3U)		
	Вес (кг)	20		