

СЕРИЯ R733 10-200кВА

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:

- Двойное преобразование
- Полный DSP контроль
- Продвинутая трехуровневая технология
- Высокий входной коэффициент мощности
- IGBT транзисторы
- Высокая надежность и производительность
- Широкий диапазон входного напряжения
- Холодный старт
- Расширенное управление зарядкой аккумулятора
- Функция преобразователя частоты
- Компактный размер
- Контроль скорости вентилятора
- ЭКО режим и функция EPO
- Полная защита
- Коммуникационный порт RS485
- Сухие контакты, ручной байпас
- SNMP плата (опция)
- Продвинутая одноранговая технология (опция)
- Интеллектуальная система MMBM для контроля АКБ (опция)



ПРИМЕНЕНИЕ:



ДАТА-ЦЕНТРЫ



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КЛАССЫ



ФИНАНСОВЫЕ
СИСТЕМЫ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Моноблочные бестрансформаторные ИБП двойного преобразования

Технические характеристики:

Модель		R73310S R73310	R73320S R73320	R73330S R73330	R73340	R73350	R73360	R73380	R733100	R733120	R733160	R733200	
Вход	Входное напряжение (В)	380/400/415 (138...485 L-L)											
	Частота (Гц)	40...70											
	Входное напряжение байпаса (В)	380/400/415: -20%~+15%											
	Коэффициент мощности	≥0.99											
	Искажение тока	≤3%											
	Подключение к сети	4 провода (3 фазы+ноль) + PE											
Выход	Мощность (кВА)	10	20	30	40	50	60	80	100	120	160	200	
	Коэффициент мощности	1											
	Напряжение (В)	"L-N: 220/230/240±1% L-L: 380/400/415±1%"											
	Частота (Гц)	50/60±02% (при питании инвертора от батареи)											
	Подключение к сети	4 провода (3 фазы+ноль) + PE											
	Несбалансированная нагрузка	≤2%											
	Искажение формы волны	Чистая синусоида, КНИ<1%											
	Время переключения (мс)	0											
	КПД	≥95%											
	Перегрузка	105-115% нагрузка 60 минут, 116%-130% нагрузка 10 минут,131%-150% нагрузка 1 минута, свыше 150% 200 мс											
Батарея	Напряжение (В)	±192 (±180/±204/±216/±228/±240 программируется)											
	Тип батареи	32×7Ач×12В (34/36 опция)/ Внешние	36×9Ач×12В (32/34 опция)/ Внешние	72×9Ач×12В (64/68 опция)/ Внешние	Внешние								
	Зарядный ток (А)	1-10 регулируется				1-20 регулируется			1-30 регулируется		1-40 регулируется	1-50 регулируется	
Другое	Коммутационные порты	RS485 MODBUS, "сухие контакты", (SNMP-опция)											
	Дисплей	Сенсорный дисплей + светодиоды											
	Оповещение	Ненормальное входное напряжение, низкий заряд батареи, перегрузка, сбой в работе ИБП											
	Защита	Низкий заряд батареи, перегрузка, короткое замыкание и превышение температуры, высокого/низкого напряжения на выходе и т.д.											
	Уровень шума 1м (дБ)	<65											
	Рабочая температура (°C)	0...40											
	Относительная влажность	0...95%, без конденсата											
	Габариты (Ш×Г×В) (мм)	320×840×1030/ 320×840×867			320×840×1400/ 320×840×867	320×840×867	450×840×967		450×840×1400		600×900×1600		
	Вес (кг)	240/120	250/120	350/120	120	160		210	242	242	320	350	