

СЕРИЯ R733 300-600кВА

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:

- Трехуровневая технология
- DSP цифровая технология управления
- КПД до 97%
- Поддержка параллельной работы до 8 ИБП, одиночные / параллельные ИБП одинаковы
- Искажения тока на входе $\leq 3\%$
- Печатные платы с дополнительным антикоррозионным покрытием
- Контроль за работой вентиляторов
- Разряд АКБ на сеть
- Большой сенсорный дисплей со светодиодной индикацией



ПРИМЕНЕНИЕ:



ДАТА-ЦЕНТРЫ



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КЛАССЫ



ФИНАНСОВЫЕ
СИСТЕМЫ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Моноблочные бестрансформаторные ИБП двойного преобразования

Технические характеристики:

Модель		R733300	R733400	R733500	R733600
Вход	Входное напряжение (В)	380/400/415			
	Диапазон напряжений	-40%...+25%			
	Номинальная частота (Гц)	4 провода (3 фазы + ноль) + PE			
	Диапазон частот (Гц)	50/60			
	Коэффициент мощности	±5% / ±10%			
	Искажение тока	0,99			
	Подключение к сети	≤3%			
Байпас	Напряжение (В)	380/400/415			
	Диапазон напряжений	-25%...+20%			
	Частотный диапазон	±5% / ±10%			
Выход	Мощность (кВА)	300	400	500	600
	Выходное напряжение	380/400/415В±1%			
	Частота (Гц)	50/60±0.1			
	Выходной коэффициент мощности	0.9 (1.0 опция)			
	Искажение напряжения	<0.5% (линейная нагрузка), ≤5% (нелинейная нагрузка)			
	Макс. КПД	97%			
	Подключение к нагрузке	4 провода (3 фазы + ноль) + PE			
	Перегрузка	≤130%, 10 мин; ≤150%, 1 мин			
	Время отклика (мс)	20			
	Диапазон времени отклика	≤5%			
Батарея	Напряжение (В)	480 (батарея от 32 до 44 блоков 12В, программируется на дисплее)			
	Зарядный ток (А)	20-100 (регулируется)			
Другое	Рабочая температура (°C)	-5...40			
	Температура хранения (°C)	-25...55			
	Коммуникации	<75			
	Уровень шума 1м (дБ)	Сухие контакты, MODBUS, SNMP-опция			
	Габариты (Ш×Г×В) (мм)	1400×900×1800	1400×900×1800	1400×900×1800	1400×900×1800
	Вес (кг)	950	1000	1200	1300