

СЕРИЯ C511 1U 1кВА

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:

- Онлайн ИБП с двойным преобразованием нулевым временем переключения на аккумуляторы
- Микропроцессорное управление оптимизирует надежность
Коэффициент мощности на выходе 0,8
- Компактный размер 1U идеально подходит для обработки и передачи данных, таких как серверы, сети и IP-телефония.
- ЭКО режим для энергосбережения
- Встроенный последовательный порт связи/сухой контакт
- Функция аварийного отключения (EPO)
- Монтаж в стандартный или батарейный шкаф 19"



ПРИМЕНЕНИЕ:



КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КЛАССЫ



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ



ДАТА-ЦЕНТРЫ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



МОНТАЖ В 19"
СТОЙКУ

Стоечные бестрансформаторные ИБП двойного преобразования

Технические характеристики:

Модель		C51101S-1U	C51101-1U
Вход	Входное напряжение (В)	220/230/240	
	Диапазон входного напряжения (В)	110...300	
	Входная частота (Гц)	40...70	
	Входное напряжение байпаса (В)	-15% (-20%/-30% опция)...+15%(+10% /+20% опция)	
	Коэффициент мощности	≥0.99	
	Искажения тока	<3%	
	Подключение к сети	2 провода (1 фаза+ноль) + PE	
Выход	Мощность (кВА/кВт)	1/0,8	
	Коэффициент мощности	0,8	
	Подключение к сети	2 провода (1 фаза+ноль)	
	Форма волны выходного сигнала	Синусоидальная	
	Напряжение (В)	L-L:220, 230, 240±1%	
	Частота (Гц)	50/60± 0,3% (от АБ)	
	Несбалансированная нагрузка	≤3% при 50% небалансе: ≤5,5% при 100% небалансе	
	Время переключения на байпас (мс)	0	
	КПД	96%, ECO режим 92%, работа от батареи 83%	
Батарея	Номинальное напряжение АБ (В)	24	48
	Количество АБ (шт)	4x9Ач/6В	Внешние
	Зарядный ток (А)	1	6
Другое	Дисплей	Светодиоды	
	Рабочая температура (°C)	0...50	
	Относительная влажность	20%...90% (без конденсата)	
	Коммуникационные порты	RS232 или USB ("сухие контакты"- опция)	
	Уровень шума 1м (дБ)	<50	
	Габариты силового модуля (ШхГхВ) (мм)	477×438×44 (1U)	300×438×44 (1U)
	Силовой модуль, вес (кг)	12,6	