

AK[®]
EL



15897177.641283.002

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НОМИНАЛЬНЫХ ТОКОВ,
НАБОР АКСЕССУАРОВ УНИФИЦИРОВАН



BA47-MCB AC

BA47-MCB-DC

BA47-RCCB (Y30)

BA47-RCBO (ABDT)



Линейка модульных выключателей АКЭЛ представлена следующими группами устройств:

- Автоматические выключатели на переменный и постоянный ток
- Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)
- Устройства защитного отключения (УЗО)
- Выключатели нагрузки

МОДУЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА47
АС – ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

ВНЕШНИЙ ВИД



ПРИМЕНЕНИЕ

Выключатели автоматические серии ВА47 для переменного тока предназначены для оперативного управления участками электрических цепей, а также для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях. Выключатели производятся в одно-, двух-, трех- и четырехполюсном исполнении. Номинальная отключающая способность (Icp) составляет от 6 до 15 кА. Полный набор аксессуаров для расширения функций.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- Модельный ряд модульных выключателей ВА47 на переменный ток представлен следующими сериями:
- МСВ-N, отключающая способность 6 кА (токи от 1 до 63 А);
 - МСВ-N, отключающая способность 10 кА (токи от 1 до 63 А);
 - МСВ-L, отключающая способность 10 кА (токи от 1 до 63 А);
 - М125Н, отключающая способность 10 кА (токи от 63 до 125 А).

Модульный выключатель ВА47 на переменный ток может быть: одно-, двух-, трех- и четырехполюсным. Выпускается на токи от 1 до 125 А.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Механизм мгновенной коммутации (ММК)
- Удобное окно для маркировки цепи
- Окно реального состояния контактов с защитой от искр
- Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом

МСВ — МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)

МСВ-N

МСВ-N

МСВ-L

МСВ-N-MA




Тип	МСВ (Переменный ток)			
	МСВ-N	МСВ-N	МСВ-L	МСВ-N-MA
Защита	Перегрузка и короткое замыкание	Перегрузка и короткое замыкание	Перегрузка и короткое замыкание	Короткое замыкание
Номинальный ток	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А
Характеристика	Кривая В, С, D	Кривая В, С, D	Кривая В, С, D	Кривая D
Число полюсов	1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N	1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N	1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N	1P, 2P, 3P
Отключающая способ- ность	6 кА при 230/400В пер. тока	10 кА при 230/400В пер. тока	10кА	6кА
Стандарт	ГОСТ IEC 60898	ГОСТ IEC 60898	ГОСТ IEC 60947-2	ГОСТ IEC 60947-2
Сертификация	ГОСТ ISO 9001	ГОСТ ISO 9001	ГОСТ ISO 9001	ГОСТ ISO 9001
Тип расцепителя	Термомагнитное размыкание	Термомагнитное размыкание	Термомагнитное размыкание	Электромагнитное размыкание
Износостойкость электрохимическая	5000 циклов	20000 циклов	20000 циклов	20000 циклов
Монтаж	DIN, 35 мм	DIN, 35 мм	DIN, 35 мм	DIN, 35 мм
Ширина	17,8 мм на полюс	17,8 мм на полюс	17,8 мм на полюс	17,8 мм на полюс
Разъём	Двойного типа (штыревой и винтовой)	Двойного типа (штыревой и винтовой)	Двойного типа (штыревой и винтовой)	Винтовой
Аксессуары (опционально)	ДК АХ МСВ-N/H/L (доп. контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC ДК АЛ МСВ-N/H/L (сигнальный контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC НР SHT МСВ-N/H/L (независимый расцепитель) 110 - 415 VAC РМН UVT МСВ-N/H/L (расцепитель мин. макс. напряжения) 230 VAC ДК АХ2 МСВ-N/H/L ДК АХ+SHT МСВ-N/H/L ДК АХ+UVT МСВ-N/H/L МП М1 МСВ-N/H/L (моторный привод) 230 VAC МП М6 МСВ-N/H/L (моторный привод с авт. режимом работы) 230VAC РПВ ЕН МСВ-N/H/L~125Н (поворотная выносная рукоятка) ЦВИ РВ МСВ-N/H/L (цоколь втычного исполнения)	ДК АХ МСВ-N/H/L (доп. контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC ДК АЛ МСВ-N/H/L (сигнальный контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC НР SHT МСВ-N/H/L (независимый расцепитель) 110 - 415 VAC РМН UVT МСВ-N/H/L (расцепитель мин. макс. напряжения)230 VAC ДК АХ2 МСВ-N/H/L ДК АХ+SHT МСВ-N/H/L ДК АХ+UVT МСВ-N/H/L МП М1 МСВ-N/H/L (моторный привод) 230 VAC МП М6 МСВ-N/H/L (моторный привод с авт. режимом работы) 230 VAC РПВ ЕН МСВ-N/H/L~125Н (поворотная выносная рукоятка) ЦВИ РВ МСВ-N/H/L (цоколь втычного исполнения)	ДК АХ МСВ-N/H/L (доп. контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC ДК АЛ МСВ-N/H/L (сигнальный контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC НР SHT МСВ-N/H/L (независимый расцепитель) 110 - 415 VAC РМН UVT МСВ-N/H/L (расцепитель мин. макс. напряжения)230 VAC ДК АХ2 МСВ-N/H/L ДК АХ+SHT МСВ-N/H/L ДК АХ+UVT МСВ-N/H/L МП М1 МСВ-N/H/L (моторный привод) 230 VAC МП М6 МСВ-N/H/L (моторный привод с авт. режимом работы) 230 VAC РПВ ЕН МСВ-N/H/L~125Н (поворотная выносная рукоятка) ЦВИ РВ МСВ-N/H/L (цоколь втычного исполнения)	ДК АХ МСВ-N/H/L (доп. контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC ДК АЛ МСВ-N/H/L (сигнальный контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC НР SHT МСВ-N/H/L (независимый расцепитель) 110 - 415 VAC РМН UVT МСВ-N/H/L (расцепитель мин. макс. напряжения)230 VAC ДК АХ2 МСВ-N/H/L ДК АХ+SHT МСВ-N/H/L ДК АХ+UVT МСВ-N/H/L МП М1 МСВ-N/H/L (моторный привод) 230 VAC МП М6 МСВ-N/H/L (моторный привод с авт. режимом работы) 230 VAC РПВ ЕН МСВ-N/H/L~125Н (поворотная выносная рукоятка) ЦВИ РВ МСВ-N/H/L (цоколь втычного исполнения)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДУЛЬНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-N



Стандарт	ГОСТ IEC 60898
Сертификация	ГОСТ ISO 9001
Защита	Перегрузка и короткое замыкание
Номинальный ток In	1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Номинальное напряжение	1 полюс 230/400В переменного тока 50/60Гц 2, 3, 4 полюса 400В переменного тока 50/60Гц
Ном. отключающая способность	6кА
Характеристика	Кривая B, C, D
Число полюсов	1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N и 4P
Тип расцепителя	Тепловой и электромагнитный
Тип разъема	Двойного типа (штыревой и винтовой)
Сечение присоед. проводников	1...25 мм²
Установка	DIN, 35 мм
Ширина	17,8 мм на полюс
Механическая износостойкость	5000 циклов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-N



Модель	Наименование	Код заказа
ДК AX МСВ-N/H/L	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии BA47-МСВ, 1СО/6А/240V/Чёрный	400500B
ДК AL МСВ-N/H/L	Вспомогательный контакт аварийного срабатывания выключателей автоматических серии BA47-МСВ, 1СО/6А/240V/Чёрный	400501B
ДК AX+SHT МСВ-N/H/L	Доп. контакт+независимый расцепитель	400505
ДК AX+UVT МСВ-N/H/L	Доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения	400506
ДК AXL МСВ-N/H/L	Комбинированный контакт выключателей автоматических серии BA47-МСВ	400570B
PMH UVT МСВ-N/H/L	Расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC	400507
HP SHT МСВ-N/H/L	независимый расцепитель 110 - 415 VAC	400508
МП M1 МСВ-N/H/L	Моторный привод 230В пер. тока	400509
МП M6 МСВ-N/H/L	Моторный привод с авт.режимом 230В пер. тока	400510
РПВ EH МСВ-N/H/L~125H	Поворотная выносная рукоятка	404512
ЦВИ PB МСВ-N/H/L	Цоколь втычного исполнения	400513

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-N

1P

6 кА при 230/400В переменного тока			
In	B	C	D
1A	400001	400079	400157
2A	400002	400080	400158
3A	400003	400081	400159
4A	400004	400082	400160
6A	400005	400083	400161
10A	400006	400084	400162
16A	400007	400085	400163
20A	400008	400086	400164
25A	400009	400087	400165
32A	400010	400088	400166
40A	400011	400089	400167
50A	400012	400090	400168
63A	400013	400091	400169

2P

6 кА при 230/400В переменного тока			
In	B	C	D
1A	400027	400105	400183
2A	400028	400106	400184
3A	400029	400107	400185
4A	400030	400108	400186
6A	400031	400109	400187
10A	400032	400110	400188
16A	400033	400111	400189
20A	400034	400112	400190
25A	400035	400113	400191
32A	400036	400114	400192
40A	400037	400115	400193
50A	400038	400116	400194
63A	400039	400117	400195

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-N

3P

6 кА при 230/400В переменного тока			
In	B	C	D
1A	400040	400118	400196
2A	400041	400119	400197
3A	400042	400120	400198
4A	400043	400121	400199
6A	400044	400122	400200
10A	400045	400123	400201
16A	400046	400124	400202
20A	400047	400125	400203
25A	400048	400126	400204
32A	400049	400127	400205
40A	400050	400128	400206
50A	400051	400129	400207
63A	400052	400130	400208

4P

6 кА при 230/400В переменного тока			
In	B	C	D
1A	400066	400144	400222
2A	400067	400145	400223
3A	400068	400146	400224
4A	400069	400147	400225
6A	400070	400148	400226
10A	400071	400149	400227
16A	400072	400150	400228
20A	400073	400151	400229
25A	400074	400152	400230
32A	400075	400153	400231
40A	400076	400154	400232
50A	400077	400155	400233
63A	400078	400156	400234

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-N

3P+N

6 кА при 230/400В переменного тока

In	B	C	D
1A	400053	400131	400209
2A	400054	400132	400210
3A	400055	400133	400211
4A	400056	400134	400212
6A	400057	400135	400213
10A	400058	400136	400214
16A	400059	400137	400215
20A	400060	400138	400216
25A	400061	400139	400217
32A	400062	400140	400218
40A	400063	400141	400219
50A	400064	400142	400220
63A	400065	400143	400221




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДУЛЬНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-Н



Стандарт	ГОСТ IEC 60898
Сертификация	ГОСТ ISO 9001
Защита	Перегрузка и короткое замыкание
Номинальный ток In	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
Номинальное напряжение	1 полюс 240/415В переменного тока 50/60Гц 2, 3, 4 полюса 415В переменного тока 50/60Гц
Ном. отключающая способность	10 кА
Характеристика	Кривая B, C, D
Число полюсов	1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N и 4P
Тип расцепителя	Тепловой и электромагнитный
Тип разъема	Двойного типа (штыревой и винтовой)
Сечение присоед. проводников	1...25 мм²
Установка	DIN, 35 мм
Ширина	17,8 мм на полюс
Механическая износостойкость	20000 циклов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-Н



Модель	Наименование	Код заказа
ДК AX МСВ-Н/Н/Л	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии BA47-МСВ, 1СО/6А/240В/Чёрный	400500В
ДК AL МСВ-Н/Н/Л	Вспомогательный контакт аварийного срабатывания выключателей автоматических серии BA47-МСВ, 1СО/6А/240В/Чёрный	400501В
ДК AX+SHT МСВ-Н/Н/Л	Доп. контакт+независимый расцепитель	400505
ДК AX+UVT МСВ-Н/Н/Л	Доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения	400506
ДК AXL МСВ-Н/Н/Л	Комбинированный контакт выключателей автоматических серии BA47-МСВ	400570В
РМН UVT МСВ-Н/Н/Л	Расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC	400507
НР SHT МСВ-Н/Н/Л	независимый расцепитель 110 - 415 VAC	400508
МП М1 МСВ-Н/Н/Л	Моторный привод 230В пер. тока	400509
МП М6 МСВ-Н/Н/Л	Моторный привод с авт.режимом 230В пер. тока	400510
РПВ ЕН МСВ-Н/Н/Л~125Н	Поворотная выносная рукоятка	404512
ЦВИ РВ МСВ-Н/Н/Л	Цоколь втычного исполнения	400513

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-Н

1P



10 кА при 230/400 В переменного тока			
In	B	C	D
1A	400235	400313	400391
2A	400236	400314	400392
3A	400237	400315	400393
4A	400238	400316	400394
6A	400239	400317	400395
10A	400240	400318	400396
16A	400241	400319	400397
20A	400242	400320	400398
25A	400243	400321	400399
32A	400244	400322	400400
40A	400245	400323	400401
50A	400246	400324	400402
63A	400247	400325	400403

2P



10 кА при 230/400 В переменного тока			
In	B	C	D
1A	400261	400339	400417
2A	400262	400340	400418
3A	400263	400341	400419
4A	400264	400342	400420
6A	400265	400343	400421
10A	400266	400344	400422
16A	400267	400345	400423
20A	400268	400346	400424
25A	400269	400347	400425
32A	400270	400348	400426
40A	400271	400349	400427
50A	400272	400350	400428
63A	400273	400351	400429

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-Н

3P



10 кА при 230/400 В переменного тока			
In	B	C	D
1A	400274	400352	400430
2A	400275	400353	400431
3A	400276	400354	400432
4A	400277	400355	400433
6A	400278	400356	400434
10A	400279	400357	400435
16A	400280	400358	400436
20A	400281	400359	400437
25A	400282	400360	400438
32A	400283	400361	400439
40A	400284	400362	400440
50A	400285	400363	400441
63A	400286	400364	400442

4P



10 кА при 230/400 В переменного тока			
In	B	C	D
1A	400300	400378	400456
2A	400301	400379	400457
3A	400302	400380	400458
4A	400303	400381	400459
6A	400304	400382	400460
10A	400305	400383	400461
16A	400306	400384	400462
20A	400307	400385	400463
25A	400308	400386	400464
32A	400309	400387	400465
40A	400310	400388	400466
50A	400311	400389	400467
63A	400312	400390	400468

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-Н

3P+N

10 кА при 230/400В переменного тока

In	B	C	D
1A	400287	400365	400443
2A	400288	400366	400444
3A	400289	400367	400445
4A	400290	400368	400446
6A	400291	400369	400447
10A	400292	400370	400448
16A	400293	400371	400449
20A	400294	400372	400450
25A	400295	400373	400451
32A	400296	400374	400452
40A	400297	400375	400453
50A	400298	400376	400454
63A	400299	400377	400455




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДУЛЬНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L



Стандарт	ГОСТ IEC 60947-2
Сертификация	ГОСТ ISO 9001
Защита	Перегрузка и короткое замыкание
Номинальный ток In	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Номинальное напряжение	1 полюс 240/415В переменного тока 50/60Гц 2, 3, 4 полюса 415В переменного тока 50/60Гц
Ном. отключающая способность	10кА
Характеристика	Кривая B, C, D
Число полюсов	1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N и 4P
Тип расцепителя	Тепловой и электромагнитный
Тип разъема	Двойного типа (штыревой и винтовой)
Сечение присоед. проводников	1...25 мм ²
Установка	DIN, 35 мм
Ширина	17,8 мм на полюс
Механическая износостойкость	20000 циклов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L



Модель	Наименование	Код заказа
ДК AX MCB-N/H/L	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400500B
ДК AL MCB-N/H/L	Вспомогательный контакт аварийного срабатывания выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400501B
ДК AX+SHT MCB-N/H/L	Доп. контакт+независимый расцепитель	400505
ДК AX+UVT MCB-N/H/L	Доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения	400506
ДК AXL MCB-N/H/L	Комбинированный контакт выключателей автоматических серии BA47-MCB	400570B
PMH UVT MCB-N/H/L	Расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC	400507
HP SHT MCB-N/H/L	независимый расцепитель 110 - 415 VAC	400508
МП M1 MCB-N/H/L	Моторный привод 230В пер. тока	400509
МП M6 MCB-N/H/L	Моторный привод с авт.режимом 230В пер. тока	400510
РПВ EH MCB-N/H/L~125H	Поворотная выносная рукоятка	404512
ЦВИ PV MCB-N/H/L	Цоколь втычного исполнения	400513

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-L

1P

10 кА при 230В переменного тока			
In	B	C	D
0.5A	—	—	—
1.6A	—	—	—
1A	404000	404052	404104
2A	404001	404053	404105
3A	404002	404054	404106
4A	404003	404055	404107
6A	404004	404056	404108
10A	404005	404057	404109
16A	404006	404058	404110
20A	404007	404059	404111
25A	404008	404060	404112
32A	404009	404061	404113
40A	404010	404062	404114
50A	404011	404063	404115
63A	404012	404064	404116

2P

10 кА при 230В переменного тока			
In	B	C	D
0.5A	—	—	—
1.6A	—	—	—
1A	404013	404065	404117
2A	404014	404066	404118
3A	404015	404067	404119
4A	404016	404068	404120
6A	404017	404069	404121
10A	404018	404070	404122
16A	404019	404071	404123
20A	404020	404072	404124
25A	404021	404073	404125
32A	404022	404074	404126
40A	404023	404075	404127
50A	404024	404076	404128
63A	404025	404077	404129

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-L

3P

10 кА при 400В переменного тока			
In	B	C	D
0.5A	—	—	—
1.6A	—	—	—
1A	404026	404078	404130
2A	404027	404079	404131
3A	404028	404080	404132
4A	404029	404081	404133
6A	404030	404082	404134
10A	404031	404083	404135
16A	404032	404084	404136
20A	404033	404085	404137
25A	404034	404086	404138
32A	404035	404087	404139
40A	404036	404088	404140
50A	404037	404089	404141
63A	404038	404090	404142

4P

10 кА при 400В переменного тока			
In	B	C	D
0.5A	—	—	—
1.6A	—	—	—
1A	404039	404091	404143
2A	404040	404092	404144
3A	404041	404093	404145
4A	404042	404094	404146
6A	404043	404095	404147
10A	404044	404096	404148
16A	404045	404097	404149
20A	404046	404098	404150
25A	404047	404099	404151
32A	404048	404100	404152
40A	404049	404101	404153
50A	404050	404102	404154
63A	404051	404103	404155

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-L

1P+N



10 кА при 230/400В переменного тока		
In	B	C
1A	404156	404169
2A	404157	404170
3A	404158	404171
4A	404159	404172
6A	404160	404173
10A	404161	404174
16A	404162	404175
20A	404163	404176
25A	404164	404177
32A	404165	404178
40A	404166	404179
50A	404167	404180
63A	404168	404181

3P+N



10 кА при 230/400В переменного тока		
In	B	C
1A	404195	404208
2A	404196	404209
3A	404197	404210
4A	404198	404211
6A	404199	404212
10A	404200	404213
16A	404201	404214
20A	404202	404215
25A	404203	404216
32A	404204	404217
40A	404205	404218
50A	404206	404219
63A	404207	404220




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДУЛЬНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-N-МА



Стандарт	ГОСТ IEC 60898
Сертификация	ГОСТ ISO 9001
Защита	Короткое замыкание
Номинальный ток In	1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Номинальное напряжение	1 полюс 230/400В переменного тока 50/60Гц 2, 3, 4 полюса 400В переменного тока 50/60Гц
Ном. отключающая способность	6кА
Характеристика	D
Число полюсов	1P, 2P, 3P
Тип расцепителя	Электромагнитный
Тип разъема	винтовой
Сечение присоед. проводников	1...25 мм ²
Установка	DIN, 35 мм
Ширина	17,8 мм на полюс
Механическая износостойкость	20000 циклов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ
МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-N-МА



Модель	Наименование	Код заказа
ДК AX МСВ-N/H/L	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии BA47-МСВ, 1CO/6A/240V/Чёрный	400500B
ДК AL МСВ-N/H/L	Вспомогательный контакт аварийного срабатывания выключателей автоматических серии BA47-МСВ, 1CO/6A/240V/Чёрный	400501B
ДК AX+SHT МСВ-N/H/L	Доп. контакт+независимый расцепитель	400505
ДК AX+UVT МСВ-N/H/L	Доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения	400506
ДК AXL МСВ-N/H/L	Комбинированный контакт выключателей автоматических серии BA47-МСВ	400570B
PMH UVT МСВ-N/H/L	Расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC	400507
HP SHT МСВ-N/H/L	независимый расцепитель 110 - 415 VAC	400508
МП M1 МСВ-N/H/L	Моторный привод 230В пер. тока	400509
МП M6 МСВ-N/H/L	Моторный привод с авт.режимом 230В пер. тока	400510
РПВ EH МСВ-N/H/L~125H	Поворотная выносная рукоятка	404512
ЦВИ PB МСВ-N/H/L	Цоколь втычного исполнения	400513

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-N-МА

1P

6 кА при 230/400В переменного тока

In	D
6A	541306
10A	541310
16A	541316
20A	541320
25A	541325
32A	541332
40A	541340
50A	541350
63A	541363

2P

6 кА при 230/400В переменного тока

In	D
6A	542306
10A	542310
16A	542316
20A	542320
25A	542325
32A	542332
40A	542340
50A	542350
63A	542363

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-N-МА

3P

6 кА при 230/400В переменного тока

In	D
6A	541306
10A	543310
16A	543316
20A	543320
25A	543325
32A	543332
40A	543340
50A	543350
63A	543363

М125Н — МОДУЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Тип	M125H
Защита	Перегрузка и короткое замыкание
Номинальный ток	80, 100, 125 А
Характеристика	Кривая C, D
Число полюсов	1P, 2P, 3P, 3P+N (D), 4P
Ном. отключающая способность	10 кА при 230/400В пер. тока
Стандарт	ГОСТ IEC 60947-2
Сертификация	ГОСТ ISO 9001
Тип расцепителя	Термомагнитное размыкание
Износостойкость электромеханическая	12000 циклов
Монтаж	DIN, 35 мм
Ширина	27 мм на полюс
Разъём	Штыревого типа
Аксессуары (опционально)	ДК АХ МСВ-N/H/L (доп.контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC ДК АL МСВ-N/H/L (сигнальный контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC НР SHT МСВ-N/H/L (независимый расцепитель) 110 - 415 VAC РМН UVT МСВ-N/H/L (расцепитель мин. макс. напряжения) 230 VAC ДК АХ2 МСВ-N/H/L ДК АХ+SHT МСВ-N/H/L ДК АХ+UVT МСВ-N/H/L МП М1 МСВ-N/H/L (моторный привод) 230 VAC МП М6 МСВ-N/H/L (моторный привод с авт.режимом работы) 230 VAC РПВ ЕН МСВ-N/H/L~125Н (поворотная выносная рукоятка) ЦВИ РВ МСВ-N/H/L (цоколь втычного исполнения)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ М125Н



Стандарт	ГОСТ IEC 60947-2
Сертификация	ГОСТ ISO 9001
Защита	Перегрузка и короткое замыкание
Номинальный ток In	80, 100, 125А
Номинальное напряжение	1 полюс 230/400В переменного тока 50/60Гц 2, 3, 4 полюса 400В переменного тока 50/60Гц
Ном. отключающая способность	10кА
Характеристика	Кривая C, D
Число полюсов	1P, 2P, 3P, 4P
Тип расцепителя	Термомагнитный размыкатель
Тип разъема	Штыревого типа
Сечение присоед. проводников	2.5...35 мм²
Установка	DIN, 35 мм
Ширина	27 мм на полюс
Электрическая износостойкость	10000 циклов
Механическая износостойкость	20000 циклов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ
ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ M125H



Модель	Наименование	Код заказа
ДК AX MCB-N/H/L	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400500B
ДК AL MCB-N/H/L	Вспомогательный контакт аварийного срабатывания выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400501B
ДК AX+SHT MCB-N/H/L	Доп. контакт+независимый расцепитель	400505
ДК AX+UVT MCB-N/H/L	Доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения	400506
ДК AXL MCB-N/H/L	Комбинированный контакт выключателей автоматических серии BA47-MCB	400570B
PMH UVT MCB-N/H/L	Расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC	400507
HP SHT MCB-N/H/L	независимый расцепитель 110 - 415 VAC	400508
МП M1 MCB-N/H/L	Моторный привод 230В пер. тока	400509
МП M6 MCB-N/H/L	Моторный привод с авт.режимом 230В пер. тока	400510
РПВ EN MCB-N/H/L~125H	Поворотная выносная рукоятка	404512
ЦВИ RV MCB-N/H/L	Цоколь втычного исполнения	400513

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ M125H


10 кА при 230/400В переменного тока							
	1P		2P		3P		4P
In	C	D	C	D	C	D	C
80A	419000	419015	419003	419018	419006	419021	419012
100A	419001	419016	419004	419019	419007	419022	419013
125A	419002	419017	419005	419020	419008	419023	419014



МОДУЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ BA47

DC - ПОСТОЯННЫЙ ТОК

ВНЕШНИЙ ВИД



- 1 Модель аппарата
- 2 Предельная коммутационная способность
- 3 Номинальный ток
- 4 Время-токовая характеристика
- 5 Рабочее напряжение

ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические выключатели для постоянного тока MCB-DC предназначены для защиты электрических цепей постоянного тока от токов перегрузки и короткого замыкания, проведения тока в нормальном режиме и оперативных включений и отключений цепей постоянного тока. Полный набор аксессуаров для расширения функций.

Применяются в системах управления процессами, в осветительных системах, системах аварийной сигнализации, в больницах, центрах обработки данных, рабочих станциях, серверах и т.д.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- Модельный ряд модульных выключателей BA47 на постоянный ток представлен следующими сериями:
- MCB-N (DC), отключающая способность 6 кА (токи от 1А до 63А);
 - MCB-H (DC), отключающая способ-ность 10 кА (токи от 1А до 63А).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Механизм мгновенной коммутации (ММК)
- Жесткий корпус
- Удобное окно для маркировки цепи
- Окно реального состояния контактов с защитой от искр
- Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом

Модульный выключатель BA47 на постоянный ток может быть: одно-, двух-, трех- и четырехполюсным. Выпускается на токи от 1А до 63А.



МСВ — МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC)

МСВ-N (DC)



МСВ-H (DC)




Тип	МСВ (постоянный ток)	
	МСВ-N (DC)	МСВ-H (DC)
Защита	Перегрузка и короткое замыкание	Перегрузка и короткое замыкание
Номинальный ток	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А
Характеристика	Кривая В, С	Кривая В, С
Число полюсов	1P, 2P	1P, 2P
Отключающая способность	6 кА при 250/500В пост. тока	10 кА при 250/500В пост. тока
Рабочее напряжение	12-500 В пост. тока	12-500 В пост. тока
Стандарт	ГОСТ IEC 60947-2	ГОСТ IEC 60947-2
Сертификация	ГОСТ ISO 9001	ГОСТ ISO 9001
Тип расцепителя	Термомагнитное размыкание	Термомагнитное размыкание
Износостойкость электромеханическая	5000 циклов	10000 циклов
Монтаж	DIN, 35 мм	DIN, 35 мм
Ширина	17,8 мм на полюс	17,8 мм на полюс
Разъём	Двойного типа (штыревой и винтовой)	Двойного типа (штыревой и винтовой)
Аксессуары (опционально)	ДК AX MCB-N/H/L (доп. контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC НР SHT MCB-N/H/L (независимый расцепитель) 110 - 415 VAC РМН UVT MCB-N/H/L (расцепитель мин. макс. напряжения) 230 VAC ДК AX2 MCB-N/H/L ДК AX1 MCB-N/H/L ДК AX+SHT MCB-N/H/L ДК AX+UVT MCB-N/H/L МП М1 MCB-N/H/L (моторный привод) 230 VAC МП М6 MCB-N/H/L (моторный привод с авт. режимом работы) 230 VAC РПВ EH MCB-N/H/L~125Н (поворотная выносная рукоятка) ЦВИ РВ MCB-N/H/L (цоколь втычного исполнения)	ДК AX MCB-N/H/L (доп. контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC НР SHT MCB-N/H/L (независимый расцепитель) 110 - 415 VAC РМ Н UVT MCB-N/H/L (расцепитель мин. макс. напряжения) 230 VAC ДК AX2 MCB-N/H/L ДК AX1 MCB-N/H/L ДК AX+SHT MCB-N/H/L ДК AX+UVT MCB-N/H/L МП М1 MCB-N/H/L (моторный привод) 230 VAC МП М6 MCB-N/H/L (моторный привод с авт. режимом работы) 230 VAC РПВ EH MCB-N/H/L~125Н (поворотная выносная рукоятка) ЦВИ РВ MCB-N/H/L (цоколь втычного исполнения)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДУЛЬНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-N (DC)



Стандарт	ГОСТ IEC 60947-2
Сертификация	ГОСТ ISO 9001
Защита	Против перегрузки и короткого замыкания
Номинальный ток In	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Номинальное напряжение	1 полюс 250В постоянного тока 2 полюса 500В постоянного тока
Рабочее напряжение	12-500 В постоянного тока
Отключающая способность	6кА
Характеристика	Кривая В, С
Число полюсов	1P, 2P
Тип расцепителя	Термомагнитный размыкатель
Тип разъема	Двойного типа (лепестковый и винтовой)
Сечение присоед. проводников	Кабели до 25мм²
Установка	DIN, 35 мм
Ширина	17.8 мм на полюс
Электрическая износостойкость	5000 циклов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ МОДУЛЬНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ MCB-N (DC)



Модель	Наименование	Код заказа
ДК AX MCB-N/H/L	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400500B
ДК AL MCB-N/H/L	Вспомогательный контакт аварийного срабатывания выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400501B
ДК AX+SHT MCB-N/H/L	Доп. контакт+независимый расцепитель	400505
ДК AX+UVT MCB-N/H/L	Доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения	400506
ДК AXL MCB-N/H/L	Комбинированный контакт выключателей автоматических серии BA47-MCB	400570B
PMH UVT MCB-N/H/L	Расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC	400507
HP SHT MCB-N/H/L	независимый расцепитель 110 - 415 VAC	400508
МП M1 MCB-N/H/L	Моторный привод 230В пер. тока	400509
МП M6 MCB-N/H/L	Моторный привод с авт.режимом 230В пер. тока	400510
РПВ EH MCB-N/H/L~125H	Поворотная выносная рукоятка	404512
ЦВИ PB MCB-N/H/L	Цоколь втычного исполнения	400513

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-N (DC)

1P



6 кА при 250/500В постоянного тока		
In	B	C
1A	401500	401513
2A	401501	401514
3A	401502	401515
4A	401503	401516
6A	401504	401517
10A	401505	401518
16A	401506	401519
20A	401507	401520
25A	401508	401521
32A	401509	401522
40A	401510	401523
50A	401511	401524
63A	401512	401525

2P



6 кА при 250/500В постоянного тока		
In	B	C
1A	401526	401539
2A	401527	401540
3A	401528	401541
4A	401529	401542
6A	401530	401543
10A	401531	401544
16A	401532	401545
20A	401533	401546
25A	401534	401547
32A	401535	401548
40A	401536	401549
50A	401537	401550
63A	401538	401551




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДУЛЬНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-Н (DC)



Стандарт	ГОСТ IEC 60947-2
Сертификация	ГОСТ ISO 9001
Защита	Против перегрузки и короткого замыкания
Номинальный ток In	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Номинальное напряжение	1 полюс 250В постоянного тока 2 полюса 500В постоянного тока
Отключающая способность	10кА
Характеристика	Кривая В, С
Число полюсов	1P, 2P
Тип расцепителя	Термомагнитный размыкатель
Тип разъема	Двойного типа (лепестковый и винтовой)
Сечение присоед. проводников	Кабели до 25мм ²
Установка	DIN, 35 мм
Ширина	17.8 мм на полюс
Электрическая износостойкость	10000 циклов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ
МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-Н (DC)



Модель	Наименование	Код заказа
ДК AX МСВ-Н/Н/Л	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии BA47-МСВ, 1СО/6А/240В/Чёрный	400500В
ДК AL МСВ-Н/Н/Л	Вспомогательный контакт аварийного срабатывания выключателей автоматических серии BA47-МСВ, 1СО/6А/240В/Чёрный	400501В
ДК AX+SHT МСВ-Н/Н/Л	Доп. контакт+независимый расцепитель	400505
ДК AX+UVT МСВ-Н/Н/Л	Доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения	400506
ДК AXL МСВ-Н/Н/Л	Комбинированный контакт выключателей автоматических серии BA47-МСВ	400570В
PMH UVT МСВ-Н/Н/Л	Расцепитель мин. макс.напряжения 230 VAC	400507
HP SHT МСВ-Н/Н/Л	независимый расцепитель 110 - 415 VAC	400508
МП M1 МСВ-Н/Н/Л	Моторный привод 230В пер. тока	400509
МП M6 МСВ-Н/Н/Л	Моторный привод с авт.режимом 230В пер. тока	400510
РПВ EH МСВ-Н/Н/Л~125H	Поворотная выносная рукоятка	404512
ЦВИ PV МСВ-Н/Н/Л	Цоколь втычного исполнения	400513

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ МСВ-Н (DC)

1P

10 кА при 250/500В постоянного тока

In	B	C
1A	402500	402513
2A	402501	402514
3A	402502	402515
4A	402503	402516
6A	402504	402517
10A	402505	402518
16A	402506	402519
20A	402507	402520
25A	402508	402521
32A	402509	402522
40A	402510	402523
50A	402511	402524
63A	402512	402525



2P


10 кА при 250/500В постоянного тока

In	B	C
1A	402526	402539
2A	402527	402540
3A	402528	402541
4A	402529	402542
6A	402530	402543
10A	402531	402544
16A	402532	402545
20A	402533	402546
25A	402534	402547
32A	402535	402548
40A	402536	402549
50A	402537	402550
63A	402538	402551



УСТРОЙСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (АВДТ, УЗО)

ВНЕШНИЙ ВИД



- 1 Модель аппарата
- 2 Номинальный ток
- 3 Принцип действия
- 4 Ток утечки
- 5 Рабочее напряжение
- 6 Время-токовые характеристики
- 7 Предельная коммутационная способность
- 8 Класс токоограничения

ПРИМЕНЕНИЕ

Устройства дифференциального тока защищают от риска возникновения пожара и поражения человека током. Обширный ассортимент для охвата всех областей применения в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Линейка оборудования включает в себя выключатели дифференциального тока, автоматические выключатели дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков в соответствии с международными стандартами IEC.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


Модельный ряд автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока, представлен следующими сериями:

- ARD-S, ARC, ARD - отключающая способность 6 кА (токи до 63 А);
- ARD-H - отключающая способность 10 кА (токи до 100 А).

Модельный ряд устройств защитного отключения представлен следующими сериями:

- VDH условный ток КЗ 10 кА (токи до 100 А)

Устройство дифференциального тока (АВДТ, УЗО) может быть двух- и четырехполюсным. Выпускается на токи от 6 до 100 А.



RCBO — АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (АВДТ)



Тип	RCBO			
	ARD-S	ARC	ARD	ARD-H
Защита	Замыкание на землю и перегрузка по току			
Номинальный ток	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40А	6, 10, 16, 20, 25, 32 А	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А	4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 А
Номинальный остаточный ток				
Рабочий, IΔn	30, 100, 300 мА (нерегулируемый)	10, 30 мА (нерегулируемый)	30, 100, 300 мА (нерегулируемый)	30, 100, 300 мА (нерегулируемый)
Нерабочий, IΔno	0,5 IΔn	0,5 IΔn	0,5 IΔn	0,5 IΔn
Число полюсов	1P+N	1P+N	1P+N, 2P, 3P+N, 4P	1P+N
Номинальное напряжение	230В пер.тока	230В пер.тока	230В/400В пер.тока	230В пер.тока
Напряжение изоляции Ui	500В	500В	500В	500В
Время отключения остаточного тока	≤0,1 сек.	≤0,1 сек.	≤0,1 сек.	≤0,1 сек.
Стандарт	ГОСТ IEC 61009	ГОСТ IEC 61009	ГОСТ IEC 61009	ГОСТ IEC 61009
Сертификация	ГОСТ ISO 9001	ГОСТ ISO 9001	ГОСТ ISO 9001	ГОСТ ISO 9001
Тип расцепителя				
Замыкание на землю	Электромагнитический/электронный	Электронный	Электромагнитический	Электромагнитический
Перегрузка по току	Термагнитный	Термагнитный	Термагнитный	Термагнитный
Отключающая способность	10 кА	6 кА	6 кА	10 кА
Электромагнитическая износостойкость	6000 циклов	4000 циклов	4000 циклов	4000 циклов
Монтаж	DIN, 35 мм	DIN, 35 мм	DIN, 35 мм	DIN, 35 мм
Ширина	35,9 мм (1P+N)	18 мм	54 мм (1P+N); 116 мм (3P+N)	35,9 мм (1P+N)
Разъем	Винтовой	Штыревой (кабель до 10 мм²)	Двойного типа (штыревой и винтовой)	Винтовой
Принцип действия	Тип A/AC	Тип A/AC	Тип A/AC	Тип A/AC
Аксессуары (опционально)	ДК AX MCB-N/H/L (доп.контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC	ДК AX MCB-N/H/L (доп.контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC	ДК AX MCB-N/H/L (доп.контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC	ДК AX MCB-N/H/L (доп.контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC
	ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC	ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC	ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC	ДК AL MCB-N/H/L (сигнальный контакт) 1 переключающий контакт 6А при 240 VAC / 3А при 415 VAC 2А при 48 VDC / 1А при 130 VDC
	ДК AX2 MCB-N/H/L ДК AX+SHT MCB-N/H/L ДК AX+UVT MCB-N/H/L	ДК AX2 MCB-N/H/L ДК AX+SHT MCB-N/H/L ДК AX+UVT MCB-N/H/L	ДК AX2 MCB-N/H/L ДК AX+SHT MCB-N/H/L ДК AX+UVT MCB-N/H/L	ДК AX2 MCB-N/H/L ДК AX+SHT MCB-N/H/L ДК AX+UVT MCB-N/H/L
Примечания	Возможности установки слева (или): 2 x ДК AX / ДК AL / ДК AXL 1 x ДК AX2 / ДК AX+SHT / AX+UVT 1 x МП			

* АВДТ-ARD в исполнении 2P и 4P - номинальный ток 6-63А, ток утечки - 30мА, принцип действия АС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ARD-S




Тип	RCCB
	ARD-S
Защита	Замыкание на землю и перегрузка по току
Номинальный ток	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A
Номинальный остаточный ток	
Рабочий, I _{Δn}	30, 100, 300 мА (нерегулируемый)
Нерабочий, I _{Δno}	0,5 I _{Δn}
Число полюсов	1P+N
Номинальное напряжение	230В пер.тока
Напряжение изоляции	500В
Время отключения остаточного тока	≤0,1 сек.
Стандарт	ГОСТ IEC 61009
Сертификация	ГОСТ ISO 9001
Тип расцепителя	
Замыкание на землю	Электромагнитический/электронный
Перегрузка по току	Термомагнитный
Отключающая способность	10кА
Износостойкость электромеханическая	6000 циклов
Монтаж	DIN, 35 мм
Ширина	54 мм 2P(1P+N); 116 мм 4P(3P+N)
Разъём	Двойного типа (лепестковый и винтовой)
Принцип действия	Тип А/АС

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD-S



Модель	Наименование	Код заказа
ДК AX MCB-N/H/L	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400500B
ДК AL MCB-N/H/L	Вспомогательный контакт аварийного срабатывания выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400501B
ДК AX+SHT MCB-N/H/L	Доп. контакт+независимый расцепитель	400505
ДК AX+UVT MCB-N/H/L	Доп. контакт+расцепитель мин. макс. напряжения	400506

ПРИНЦИПАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВДТ ARD-S, 1P+N,, ТИП АС

10 кА при 230В переменного тока (1P+N)				
In	Ток утечки	B	C	D
1A	30 mA	172521001	172522001	172523001
	100 mA	172531001	172532001	172533001
	300 mA	172541001	172542001	172543001
2A	30 mA	172521002	172522002	172523002
	100 mA	172531002	172532002	172533002
	300 mA	172541002	172542002	172543002
3A	30 mA	172521003	172522003	172523003
	100 mA	172531003	172532003	172533003
	300 mA	172541003	172542003	172543003
4A	30 mA	172521004	172522004	172523004
	100 mA	172531004	172532004	172533004
	300 mA	172541004	172542004	172543004
6A	30 mA	172521006	172522006	172523006
	100 mA	172531006	172532006	172533006
	300 mA	172541006	172542006	172543006
10A	30 mA	172521010	172522010	172523010
	100 mA	172531010	172532010	172533010
	300 mA	172541010	172542010	172543010
16A	30 mA	172521016	172522016	172523016
	100 mA	172531016	172532016	172533016
	300 mA	172541016	172542016	172543016
20A	30 mA	172521020	172522020	172523020
	100 mA	172531020	172532020	172533020
	300 mA	172541020	172542020	172543020
25A	30 mA	172521025	172522025	172523025
	100 mA	172531025	172532025	172533025
	300 mA	172541025	172542025	172543025
32A	30 mA	172521032	172522032	172523032
	100 mA	172531032	172532032	172533032
	300 mA	172541032	172542032	172543032
40A	30 mA	172521040	172522040	172523040
	100 mA	172531040	172532040	172533040
	300 mA	172541040	172542040	172543040

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВДТ ARD-S, 1P+N, ТИП А

10 кА при 230В переменного тока (1P+N)				
In	Ток утечки	B	C	D
1A	30 mA	171521001	171522001	171523001
	100 mA	171531001	171532001	171533001
	300 mA	171541001	171542001	171543001
2A	30 mA	171521002	171522002	171523002
	100 mA	171531002	171532002	171533002
	300 mA	171541002	171542002	171543002
3A	30 mA	171521003	171522003	171523003
	100 mA	171531003	171532003	171533003
	300 mA	171541003	171542003	171543003
4A	30 mA	171521004	171522004	171523004
	100 mA	171531004	171532004	171533004
	300 mA	171541004	171542004	171543004
6A	30 mA	171521006	171522006	171523006
	100 mA	171531006	171532006	171533006
	300 mA	171541006	171542006	171543006
10A	30 mA	171521010	171522010	171523010
	100 mA	171531010	171532010	171533010
	300 mA	171541010	171542010	171543010
16A	30 mA	171521016	171522016	171523016
	100 mA	171531016	171532016	171533016
	300 mA	171541016	171542016	171543016
20A	30 mA	171521020	171522020	171523020
	100 mA	171531020	171532020	171533020
	300 mA	171541020	171542020	171543020
25A	30 mA	171521025	171522025	171523025
	100 mA	171531025	171532025	171533025
	300 mA	171541025	171542025	171543025
32A	30 mA	171521032	171522032	171523032
	100 mA	171531032	171532032	171533032
	300 mA	171541032	171542032	171543032
40A	30 mA	171521040	171522040	171523040
	100 mA	171531040	171532040	171533040
	300 mA	171541040	171542040	171543040

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ARC



Стандарт	ГОСТ IEC61009	
Сертификация	ГОСТ ISO 9001	
Защита	Замыкание на землю и перегрузка по току	
Номинальный ток In	6, 10, 16, 20, 25, 32A	
Ток утечки	Рабочий, IΔn	10, 30м (нерегулируемый)
	Нерабочий, IΔn	0.5IΔn
Принцип действия	A/AC	
Номинальное напряжение	230В переменного тока	
Задержка остаточного тока IΔn	≤ 0.1 сек.	
Отключающая способность	6 кА	
Характеристика	Кривая B, C	
Число полюсов	1P+N	
Тип разъема	Лепесткового типа	
Сечение присоед. проводников	Кабели до 10мм²	
Установка	DIN, 35 мм	
Ширина	18 мм	
Электрическая износостойкость	4000 циклов	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARC



Модель	Наименование	Код заказа
ДК AX MCB-N/H/L	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400500B
ДК AL MCB-N/H/L	Вспомогательный контакт аварийного срабатывания выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400501B
ДК AX+SHT MCB-N/H/L	Доп. контакт+независимый расцепитель	400505
ДК AX+UVT MCB-N/H/L	Доп. контакт+расцепитель мин. макс. напряжения	400506

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARC

6 кА при 230/400В переменного тока					
1P+N					
		Тип AC		Тип A	
In		B	C	B	C
6A	10 mA	400900	400912	400924	400936
	30 mA	400901	400913	400925	400937
10A	10 mA	400902	400914	400926	400938
	30 mA	400903	400915	400927	400939
16A	10 mA	400904	400916	400928	400940
	30 mA	400905	400917	400929	400941
20A	10 mA	400906	400918	400930	400942
	30 mA	400907	400919	400931	400943
25A	10 mA	400908	400920	400932	400944
	30 mA	400909	400921	400933	400945
32A	10 mA	400910	400922	400934	400946
	30 mA	400911	400923	400935	400947

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ARD



Тип	RCCB
	ARD
Защита	Замыкание на землю и перегрузка по току
Номинальный ток	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
Номинальный остаточный ток	
Рабочий, I _{Δn}	30, 100, 300 мА (нерегулируемый)
Нерабочий, I _{Δno}	0,5 I _{Δn}
Число полюсов	1P+N, 2P, 3P+N, 4P
Номинальное напряжение	230В/400В пер.тока
Напряжение изоляции	500В
Время отключения остаточного тока	≤0,1 сек.
Стандарт	ГОСТ IEC 61009
Сертификация	ГОСТ ISO 9001
Тип расцепителя	
Замыкание на землю	Электромагнитический
Перегрузка по току	Термомагнитный
Отключающая способность	6 кА
Износостойкость электрохимическая	4000 циклов
Монтаж	DIN, 35 мм
Ширина	53.6 мм (1P+N); 71.2 мм (2P); 115.5 (3P+N); 133.1 (4P)
Разъём	Двойного типа (лепестковый и винтовой)
Принцип действия	Тип А/АС


* АВДТ-ARD в исполнении 2P и 4P имеет время-токовую характеристику типа C.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD



Модель	Наименование	Код заказа
ДК AX MCB-N/H/L	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400500B
ДК AL MCB-N/H/L	Вспомогательный контакт аварийного срабатывания выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400501B
ДК AX+SHT MCB-N/H/L	Доп. контакт+независимый расцепитель	400505
ДК AX+UVT MCB-N/H/L	Доп. контакт+расцепитель мин. макс. напряжения	400506

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD, 1P+N, 2P, ТИП АС

6 кА при 230В переменного тока (1P+N)				
	Ток утечки	B	C	D
1A	30 mA	407001	407040	407079
	100 mA	407002	407041	407080
	300 mA	407003	407042	407081
2A	30 mA	407004	407043	407082
	100 mA	407005	407044	407083
	300 mA	407006	407045	407084
3A	30 mA	407007	407046	407085
	100 mA	407008	407047	407086
	300 mA	407009	407048	407087
4A	30 mA	407010	407049	407088
	100 mA	407011	407050	407089
	300 mA	407012	407051	407090
6A	30 mA	407013	407052	407091
	100 mA	407014	407053	407092
	300 mA	407015	407054	407093
10A	30 mA	407016	407055	407094
	100 mA	407017	407056	407095
	300 mA	407018	407057	407096
16A	30 mA	407019	407058	407097
	100 mA	407020	407059	407098
	300 mA	407021	407060	407099
20A	30 mA	407022	407061	407100
	100 mA	407023	407062	407101
	300 mA	407024	407063	407102
25A	30 mA	407025	407064	407103
	100 mA	407026	407065	407104
	300 mA	407027	407066	407105
32A	30 mA	407028	407067	407106
	100 mA	407029	407068	407107
	300 mA	407030	407069	407108
40A	30 mA	407031	407070	407109
	100 mA	407032	407071	407110
	300 mA	407033	407072	407111
50A	30 mA	407034	407073	407112
	100 mA	407035	407074	407113
	300 mA	407036	407075	407114
63A	30 mA	407037	407076	407115
	100 mA	407038	407077	407116
	300 mA	407039	407078	407117

6 кА при 230В переменного тока (2P)		
	Ток утечки	C
6A	30 mA	407716
10A	30 mA	407706
16A	30 mA	407702
20A	30 mA	407708
25A	30 mA	407717
32A	30 mA	407712
40A	30 mA	407707
50A	30 mA	407740
63A	30 mA	407715

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD, 3P+N, 4P, ТИП АС

6 кА при 230В переменного тока (3P+N)				
In	Ток утечки	B	C	D
1A	30 mA	407118	407157	407196
	100 mA	407119	407158	407197
	300 mA	407120	407159	400901
2A	30 mA	407121	407160	407199
	100 mA	407122	407161	407200
	300 mA	407123	407162	407201
3A	30 mA	407124	407163	407202
	100 mA	407125	407164	407203
	300 mA	407126	407165	407204
4A	30 mA	407127	407166	407205
	100 mA	407128	407167	407206
	300 mA	407129	407168	400908
6A	30 mA	407130	407169	407208
	100 mA	407131	407170	400910
	300 mA	407132	400923	407210
10A	30 mA	407133	407172	407211
	100 mA	407134	407173	407212
	300 mA	407135	07174	400911
16A	30 mA	407136	407175	400910
	100 mA	407137	407176	407215
	300 mA	407138	407177	407216
20A	30 mA	407139	407178	407217
	100 mA	407140	407179	400910
	300 mA	407141	407180	407219
25A	30 mA	407142	407181	407220
	100 mA	407143	407182	400910
	300 mA	407144	407183	400911
32A	30 mA	407145	407184	407223
	100 mA	407146	407185	407224
	300 mA	407147	407186	407225
40A	30 mA	407148	407187	400909
	100 mA	407149	407188	407227
	300 mA	407150	407189	407228
50A	30 mA	407151	407190	407229
	100 mA	407152	407191	407230
	300 mA	407153	400923	407231
63A	30 mA	407154	407193	407232
	100 mA	407155	400923	407233
	300 mA	407156	407195	407234

6 кА при 230В переменного тока (4P)		
	Ток утечки	C
6A	30 mA	407704
10A	30 mA	407701
16A	30 mA	407705
20A	30 mA	407710
25A	30 mA	407711
32A	30 mA	407703
40A	30 mA	407714
50A	30 mA	407741
63A	30 mA	407713

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD, 1P+N, ТИП А



6 кА при 230В переменного тока				
In	Ток утечки	B	C	D
1A	30 mA	407235	407274	407313
	100 mA	407236	407275	407314
	300 mA	407237	407276	407315
2A	30 mA	407238	407277	407316
	100 mA	407239	407278	407317
	300 mA	407240	400915	407318
3A	30 mA	407241	407280	407319
	100 mA	407242	407281	407320
	300 mA	407243	407282	407321
4A	30 mA	407244	407283	407322
	100 mA	407245	407284	400907
	300 mA	407246	407285	407324
6A	30 mA	407247	407286	407325
	100 mA	407248	407287	407326
	300 mA	407249	407288	407327
10A	30 mA	407250	407289	407328
	100 mA	407251	407290	407329
	300 mA	407252	407291	407330
16A	30 mA	407253	407292	407331
	100 mA	407254	407293	407332
	300 mA	407255	407294	407333
20A	30 mA	407256	407295	407334
	100 mA	407257	407296	407335
	300 mA	407258	407297	407336
25A	30 mA	407259	407298	407337
	100 mA	407260	407299	407338
	300 mA	407261	407300	407339
32A	30 mA	407262	407301	407340
	100 mA	407263	407302	407341
	300 mA	407264	407303	407342
40A	30 mA	407265	407304	407343
	100 mA	407266	407305	407344
	300 mA	407267	407306	407345
50A	30 mA	407268	407307	400909
	100 mA	407269	407308	407347
	300 mA	407270	407309	407348
63A	30 mA	407271	407310	407349
	100 mA	407272	407311	407350
	300 mA	407273	407312	407351

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD, 3P+N, ТИП А



6 кА при 230В переменного тока				
In	Ток утечки	B	C	D
1A	30 mA	407352	407391	301043
	100 mA	400901	407392	301044
	300 mA	407354	407393	301045
2A	30 mA	407355	407394	301046
	100 mA	407356	407395	301047
	300 mA	407357	407396	301048
3A	30 mA	407358	407397	301049
	100 mA	407359	407398	301050
	300 mA	407360	407399	301051
4A	30 mA	400906	407400	301052
	100 mA	407362	407401	301053
	300 mA	407363	407402	301054
6A	30 mA	407364	407403	301055
	100 mA	407365	407404	301056
	300 mA	407366	407405	301057
10A	30 mA	407367	407406	301058
	100 mA	407368	407407	301059
	300 mA	407369	407408	301060
16A	30 mA	407370	407409	301061
	100 mA	407371	407410	301062
	300 mA	407372	407411	301063
20A	30 mA	407373	407412	301064
	100 mA	407374	407413	301065
	300 mA	407375	407414	301066
25A	30 mA	407376	407415	301067
	100 mA	407377	407416	301068
	300 mA	407378	407417	301069
32A	30 mA	407379	407418	301070
	100 mA	407380	407419	301071
	300 mA	407381	407420	301072
40A	30 mA	407382	-	301073
	100 mA	407383	407422	301074
	300 mA	407384	407423	301075
50A	30 mA	407385	407424	301076
	100 mA	407386	407425	301077
	300 mA	407387	407426	301078
63A	30 mA	407388	-	301079
	100 mA	407389	407428	301080
	300 mA	407390	301042	301081

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ARD-H



Стандарт	ГОСТ IEC 61009	
Сертификация	ГОСТ ISO 9001	
Защита	Замыкание на землю и перегрузка по току	
Номинальный ток In	2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A	
Ток утечки	Рабочий, IΔn	10, 30, 100, 300, 500mA (нерегулируемый)
	Нерабочий, IΔn	0.5 IΔn
Принцип действия	A/AC	
Номинальное напряжение	230/400В переменного тока	
Задержка остаточного тока Δn	≤ 0.1 сек.	
Отключающая способность	10 кА	
Характеристика	Кривая B, C	
Число полюсов	1P+N, 3P+N	
Тип разъема	Винтовой	
Сечение присоед. проводников	Кабели до 10мм²	
Установка	DIN, 35 мм	
Ширина	35,9 мм (1P+N), 72мм(3P+N)	
Электрическая износостойкость	4000 циклов	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD-H



Модель	Наименование	Код заказа
ДК AX MCB-N/H/L	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400500B
ДК AL MCB-N/H/L	Вспомогательный контакт аварийного срабатывания выключателей автоматических серии BA47-MCB, 1CO/6A/240V/Чёрный	400501B
ДК AXL MCB-N/H/L	Комбинированный контакт выключателей автоматических серии BA47-MCB	400570B
ДК AX+SHT MCB-N/H/L	Доп. контакт+независимый расцепитель	400505
ДК AX+UVT MCB-N/H/L	Доп. контакт+расцепитель мин. макс.напряжения	400506

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДИФ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ARD-H
1P+N, ТИП АС

10 кА при 230В переменного тока			
	Ток утечки	B	C
2A	30 mA	407809	407800
4A	30 mA	407810	407801
6A	30 mA	407811	407802
10A	30 mA	407812	407803
16A	30 mA	407813	407804
20A	30 mA	407814	407805
25A	30 mA	407815	407806
32A	30 mA	407816	407807
40A	30 mA	407817	407808

1P+N, ТИП А

10 кА при 230В переменного тока			
	Ток утечки	B	C
2A	30 mA	407827	407818
4A	30 mA	407828	407819
6A	30 mA	407829	407820
10A	30 mA	407830	407821
16A	30 mA	407831	407822
20A	30 mA	407832	407823
25A	30 mA	407833	407824
32A	30 mA	407834	407825
40A	30 mA	407835	407826

ЗР+N, ТИП АС

10 кА при 400В переменного тока			
	Ток утечки	В	С
6	10mA	122411006	122412006
10	10mA	122411010	122412010
13	10mA	122411013	122412013
16	10mA	122411016	122412016
20	10mA	122411020	122412020
25	10mA	122411025	122412025
32	10mA	122411032	122412032
40	10mA	122411040	122412040

10 кА при 400В переменного тока			
	Ток утечки	В	С
6	30mA	122421006	122422006
10	30mA	122421010	122422010
13	30mA	122421013	122422013
16	30mA	122421016	122422016
20	30mA	122421020	122422020
25	30mA	122421025	122422025
32	30mA	122421032	122422032
40	30mA	122421040	122422040

10 кА при 400В переменного тока			
	Ток утечки	В	С
6	100mA	122431006	122432006
10	100mA	122431010	122432010
13	100mA	122431013	122432013
16	100mA	122431016	122432016
20	100mA	122431020	122432020
25	100mA	122431025	122432025
32	100mA	122431032	122432032
40	100mA	122431040	122432040

10 кА при 400В переменного тока			
	Ток утечки	В	С
6	300mA	122441006	122442006
10	300mA	122441010	122442010
13	300mA	122441013	122442013
16	300mA	122441016	122442016
20	300mA	122441020	122442020
25	300mA	122441025	122442025
32	300mA	122441032	122442032
40	300mA	122441040	122442040

10 кА при 400В переменного тока			
	Ток утечки	В	С
6	500mA	122451006	122452006
10	500mA	122451010	122452010
13	500mA	122451013	122452013
16	500mA	122451016	122452016
20	500mA	122451020	122452020
25	500mA	122451025	122452025
32	500mA	122451032	122452032
40	500mA	122451040	122452040

ЗР+N, ТИП А

10 кА при 400В переменного тока			
	Ток утечки	В	С
6	10mA	121411006	122412006
10	10mA	121411010	122412010
13	10mA	121411013	122412013
16	10mA	121411016	122412016
20	10mA	121411020	122412020
25	10mA	121411025	122412025
32	10mA	121411032	122412032
40	10mA	121411040	122412040

10 кА при 400В переменного тока			
	Ток утечки	В	С
6	100mA	121431006	121432006
10	100mA	121431010	121432010
13	100mA	121431013	121432013
16	100mA	121431016	121432016
20	100mA	121431020	121432020
25	100mA	121431025	121432025
32	100mA	121431032	121432032
40	100mA	121431040	121432040

10 кА при 400В переменного тока			
	Ток утечки	В	С
6	30mA	121421006	121422006
10	30mA	121421010	121422010
13	30mA	121421013	121422013
16	30mA	121421016	121422016
20	30mA	121421020	121422020
25	30mA	121421025	121422025
32	30mA	121421032	121422032
40	30mA	121421040	121422040

10 кА при 400В переменного тока			
	Ток утечки	В	С
6	300mA	121441006	121442006
10	300mA	121441010	121442010
13	300mA	121441013	121442013
16	300mA	121441016	121442016
20	300mA	121441020	121442020
25	300mA	121441025	121442025
32	300mA	121441032	121442032
40	300mA	121441040	121442040

10 кА при 400В переменного тока			
	Ток утечки	В	С
6	500mA	121451006	121452006
10	500mA	121451010	121452010
13	500mA	121451013	121452013
16	500mA	121451016	121452016
20	500mA	121451020	121452020
25	500mA	121451025	121452025
32	500mA	121451032	121452032
40	500mA	121451040	121452040

РССВ— УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)



Тип	RCCB
	VDH
Защита	
Номинальный ток	16, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А
Номинальный остаточный ток	
Рабочий, IΔn	30, 100, 300 мА (нерегулируемый)
Нерабочий, IΔno	0,5 IΔn
Число полюсов	2P, 4P
Номинальное напряжение	230(240)/400(415)В пер. тока
Время отключения остаточного тока	≤0,1 сек.
Стандарт	ГОСТ IEC 61008
Сертификация	ГОСТ ISO 9001
Тип расцепителя	
Замыкание на землю	Электромагнитный
Предельная отключающая способность	10 кА
Износостойкость электромеханическая	4000 циклов
Монтаж	DIN, 35 мм
Ширина	35,1 мм (2P), 70,5 мм (4P)
Разъем	лепестковый (кабель до 16 мм²)
Принцип действия	Тип АС
Аксессуары (опционально)	ДК АХ МСВ-N/H/L ДК АL МСВ-N/H/L ДК АХ2 МСВ-N/H/L ДК АХ+SHT МСВ-N/H/L ДК АХ+UVT МСВ-N/H/L
Примечания	Возможности установки слева: 1 x ДК АХ2 / ДК АХ+SHT / АХ+UVT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ VDH (УЗО)



Стандарт	ГОСТ IEC 61008	
	ГОСТ ISO 9001	
Сертификация	Замыкание на землю	
Защита		
Номинальный ток In	63AF:	16, 25, 32, 40, 63A
	100AF:	80, 100A
Ток утечки	Рабочий, IΔn	30, 100, 300mA
	Нерабочий, IΔn	0.5IΔn
Принцип действия	АС	
Номинальное напряжение	2 полюса	240В переменного тока (нерегулируемый)
	4 полюса	240/415В переменного тока
Номинальная включающая способность, Im	500 А	In=16, 25, 32, 40A
	10 x In А	In=63, 80, 100A
Рабочая отключающая способность при коротком замыкании, Ipc		
Задержка остаточного тока IΔn	10кА	In=16, 25, 32, 40, 63, 80, 100A
Число полюсов	≤ 0.1 сек.	
Тип расцепителя	2(1+N), 4(3+N)	
Тип разъема	Электромагнитный	
Сечение присоед. проводников	Лепесткового типа	
Установка	Кабели до 25мм²	
Ширина	DIN, 35 мм	
Электрическая износостойкость	35 мм (1P+N), 70 мм (3P+N)	
	4000 циклов	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ VDH (УЗО)




Модель	Наименование	Код заказа
ДК AX МСВ-N/H/L	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии BA47-МСВ, 1СО/6А/240V/Чёрный	400500B
ДК AL МСВ-N/H/L	Вспомогательный контакт аварийного срабатывания выключателей автоматических серии BA47-МСВ, 1СО/6А/240V/Чёрный	400501B
ДК AX+SHT МСВ-N/H/L	Доп. контакт+независимый расцепитель	400505
ДК AX+UVT МСВ-N/H/L	Доп. контакт+расцепитель мин. макс. напряжения	400506

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА
ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ VDH

10 кА при 230/400В переменного тока			
In	Ток утечки	2P	4P
6A	30 mA	400687	400689
10A	30 mA	400688	400690
16A	30 mA	400645	400666
	100 mA	400646	400667
	300 mA	400647	400668
25A	30 mA	400648	400669
	100 mA	400649	400670
	300 mA	400650	400671
32A	30 mA	400651	400672
	100 mA	400652	400673
	300 mA	400653	400674
40A	30 mA	400654	400675
	100 mA	400655	400676
	300 mA	400656	400677
63A	30 mA	400657	400678
	100 mA	400658	400679
	300 mA	400659	400680
80A	30 mA	400660	400681
	100 mA	400661	400682
	300 mA	400662	400683
100A	30 mA	400663	400684
	100 mA	400664	400685
	300 mA	400665	400686

МОДУЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ ВА47

ВНЕШНИЙ ВИД



ПРИМЕНЕНИЕ

Выключатели нагрузки предназначены для оперативного управления участками электрических цепей. Выключатели производятся в одно-, двух-, трехи четырехполюсном исполнениях.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ: MSD

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Механизм мгновенной коммутации (ММК)
- Жесткий корпус
- Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом
- Полный набор аксессуаров для расширения функций (MSD)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАГРУЗКИ MSD



Стандарт	ГОСТ IEC 60947-3
Номинальный ток In	16, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125A
Номинальное напряжение	230/400В пер.тока
Число полюсов	1, 2, 3, 4
Тип разъема	Лепесткового типа
Сечение присоед. проводников	Кабели до 50мм²
Установка	DIN, 35 мм
Ширина	18 мм на полюс
Электрическая износостойкость	1500 циклов
Механическая износостойкость	20000 циклов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ
МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ MSD



Модель	Наименование	Код заказа
ДК АХ МСВ-Н/Н/Л	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии ВА47-МСВ, 1СО/6А/240V/Чёрный	400500В
РПВ ЕН МСВ-Н/Н/Л~125Н	Поворотная выносная рукоятка	404512
ЦВИ РВ МСВ-Н/Н/Л	Цоколь втычного исполнения	400513

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НАГРУЗКИ MSD


In	1P	2P	3P	4P
16A	419030	419031	419032	419033
25A	419034	419035	419036	419037
40A	419038	419039	419040	419041
50A	419042	419043	419044	419045
63A	419046	419047	419048	419049
80A	419050	419051	419052	419053
100A	419054	419055	419056	419057
125A	419058	419059	419060	419061



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Набор предлагаемых аксессуаров для всей линейки BA47-MCB унифицирован и включает внушительный список сопутствующей продукции и большой ассортимент аксессуаров:

- дополнительные контакты:
 - состояния выключателя;
 - аварийного срабатывания.
- расцепитель независимый и максимального/минимального напряжения
- цоколь для реализации втычного исполнения
- поворотная рукоятка
- моторный привод



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ АХ

ВНЕШНИЙ ВИД



ОПИСАНИЕ

Дополнительные контакты АХ предназначены для применения во вспомогательных цепях управления и сигнализации переменного и постоянного тока. Дополнительный контакт АХ, АХ2 информирует о состоянии контактов аппарата, к которому он присоединен.

Устанавливается с левой стороны автоматического выключателя и показывает состояние положения контактов этого автоматического выключателя.

Соответствует требованиям ГОСТ 50030.5.1–2005 (ГОСТ IEC60947–5–1:2003)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА АХ

Нагрузочная способность: AC12	3A/415V 6A/240V
Нагрузочная способность: DC12	1A/130V 2A/48V 6A/24V
Диэлектрическая износостойкость	2 кВ/1min
Электрическая износостойкость	≤5000

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА АХ

Модель	Наименование	Код заказа	Схема
ДК АХ МСВ-N/H/L	Дополнительный контакт выключателей автоматических серии BA47-МСВ, 1СО/6А/240V/ Чёрный	400500В	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ АЛ

ВНЕШНИЙ ВИД



ОПИСАНИЕ

Сигнальные контакты АЛ предназначены для применения во вспомогательных цепях управления, сигналы переменного и постоянного тока. Сигнальный контакт АЛ информирует о срабатывании по аварии (КЗ, перегрузка, ток утечки) аппарата, к которому он присоединен.

Устанавливается с левой стороны автоматического выключателя и сигнализирует об аварийном срабатывании этого автоматического выключателя.

Соответствует требованиям ГОСТ 50030.5.1–2005 (ГОСТ IEC60947–5–1:2003).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА АЛ

Нагрузочная способность: AC12	3A/415V 6A/240V
Нагрузочная способность: DC12	1A/130V 2A/48V 6A/24V
Диэлектрическая износостойкость	2 кВ/1min
Электрическая износостойкость	≤5000

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА АЛ

Модель	Наименование	Код заказа	Схема
ДК АЛ МСВ-N/H/L	Вспомогательный контакт аварийного срабатывания выключателей автоматических серии BA47-МСВ, 1СО/6А/240V/ Чёрный	400501В	

КОМБИНИРОВАННЫЕ КОНТАКТЫ
AXL,AX2,AX+SHT,AX+UVT/OVT



ОПИСАНИЕ

Комбинированные контакты предназначены для применения во вспомогательных цепях управления и сигнализации переменного и постоянного тока.

Комбинированный контакт AXL может выполнять следующие функции: 2 перекидных контакта показывающих состояние выключателя, либо 1 перекидной контакт показывающий состояние выключателя + 1 перекидной контакт сигнализирующий об аварийном срабатывании выключателя.

Комбинированный контакт AX2 выполняет следующие функции: 1 перекидной контакт, показывающий состояние автоматического выключателя.

Комбинированный контакт AX+SHT выполняет следующие функции: 1 перекидной контакт, показывающий состояние автоматического выключателя + независимый расцепитель.

Комбинированный контакт AX+UVT/OVT выполняет следующие функции: 1 перекидной контакт, показывающий состояние автоматического выключателя + расцепитель минимального/максимального напряжения

Устанавливаются с левой стороны автоматического выключателя и показывает состояние положения контактов этого автоматического выключателя.

Соответствует требованиям ГОСТ 50030.5.1–2005 (ГОСТ IEC60947–5–1:2003)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМБИНИРОВАННЫХ КОНТАКТОВ AXL,AX2,AX+SHT,AX+UVT/OVT

Нагрузочная способность: AC12	3A/415V 6A/240V
Нагрузочная способность: DC12	1A/130V 2A/48V 6A/24V
Диэлектрическая износостойкость	2 кВ/1min
Электрическая износостойкость	≤5000

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
КОМБИНИРОВАННЫХ КОНТАКТОВ AXL,AX2,AX+SHT,AX+UVT/OVT

Модель	Наименование	Код заказа	Схема
ДК AXL MCB-N/H/L	Комбинированный контакт выключателей автоматических серии BA47-MCB	400570B	
ДК AX+SHT MCB-N/H/L	Доп.контакт + независимый расцепитель	400505	
ДК AX+UVT MCB-N/H/L	Доп.контакт + расцепитель мин. макс. напряжения	400506	
PMH UVT MCB-N/H/L	Расцепитель мин. макс. напряжения 230 VAC	400507	
HP SHT MCB-N/H/L	Независимый расцепитель 110 - 415 VAC	400508L	

РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ



ОПИСАНИЕ

Расцепитель минимального и максимального напряжения UVT/OVT предназначен для отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсного автоматического выключателя серии BA47 при недопустимом снижении или повышении напряжения.

Устанавливается с левой (AX+UVT) или с правой (UVT)* стороны автоматического выключателя и используется для отключения присоединенного устройства в случае падения или превышения пороговых значений диапазона напряжения.

Соответствует требованиям ГОСТ IEC 60947–5.

* -Расцепитель минимального напряжения (UVT) предназначен только для установки на автоматические выключатели BA47 MCB N/H/L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ UVT/OVT

Номинальное напряжение изоляции, (Ui)	500 V
Диапазон напряжения срабатывания (Umax)	280V ± 5%
Диапазон напряжения срабатывания (Umin)	170V ± 5%
Ток потребления:AC	3A/400V
	6A/230V
	9A/125V
Диэлектрическая износостойкость	2 кВ/1min
Электрическая износостойкость	≤4000

НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ



ОПИСАНИЕ

Расцепители независимые SHT предназначены для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсных автоматических выключателей серии BA47.

Устанавливается с левой (AX+SHT) или с правой (SHT) стороны автоматического выключателя и используется для отключения присоединенного устройства по сигналу в цепи управления.

Соответствует требованиям ГОСТ IEC 60947–5.

* - Независимый расцепитель (SHT) предназначен только для установки на автоматические выключатели BA47 MCB N/H/L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАВИСИМОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ SHT

Номинальное напряжение изоляции (Ui): AC	500V
Напряжение, V (Us)	125, 230, 400
Диапазон напряжения управления	70%~100% Us
Ток потребления: AC	3A/400V
	6A/230V
	9A/125V
Диэлектрическая износостойкость	2 кВ/1min
Электрическая износостойкость	≤4000

МОТОРНЫЙ ПРИВОД МСВ-М1



ОПИСАНИЕ

Удаленное управление модульными устройствами (включение/выключение).
Автоматическое повторное взведение модульных устройств (в режиме устройства повторного взведения).
Возможность блокировки для проведения ремонтных работ на линии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В (AC)	230
Мощность, ВА	1,5
Напряжение изоляции, В/мин	4000
Электрическая износостойкость, циклов	6000
Мощность покоя, Вт	0,5
Время взвода, с	1
Время между взводами, с	10-60-300
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ3
Температура работы, °С	От -25 до +55
Температура хранения, °С	От -40 до +70

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Наименование	Код заказа
МП М1 МСВ-N/H/L	Моторный привод, 230 В пер.тока	400509



МОТОРНЫЙ ПРИВОД С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ МСВ-М6



ОПИСАНИЕ

Удаленное управление модульными устройствами (включение/выключение).
Автоматическое повторное взведение модульных устройств (в режиме устройства повторного взведения).
Возможность установки параметров количества и времени повторных взведений.
Дисплей для визуальной индикации количества повторных взведений.
Возможность блокировки для проведения ремонтных работ на линии.
Встроенный сигнальный контакт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В (AC)	230
Мощность, ВА	3
Напряжение изоляции, В/мин	4000
Электрическая износостойкость, циклов	5000
Мощность покоя, Вт	0,5
Время взвода, с	< 0.1
Количество взводов, (раз) настраивается	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Время между взводами, (с) настраивается	0, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ3
Температура работы, °С	От -25 до +55
Температура хранения, °С	От -40 до +70

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Наименование	Код заказа
МП М6 МСВ-N/H/L	Моторный привод с авт. режимом, 230 В пер.тока	400510

ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА

Ручное управление с передней панелью.
Степень защиты: IP55 (поворотная рукоятка стандартная); IP65 (специальное исполнение).
Монтаж на передней стороне (на двери). Блокировка навесным замком.
Совместима с 2-, 3- и 4-полюсными аппаратами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр навесного замка (не входит в комплект поставки аппарата)	4— 8 мм.
Длина удлинительного вала	315 мм.



Поворотная выносная рукоятка	Модель	РПВ ЕН МСВ-N/H/L~125H	РПВ ЕН МСВ-N/H/L~125H IP65
	Код заказа	404512	404513

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВТЫЧНЫХ АВТОМАТОВ (ЦОКОЛЬ ВТЫЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ)



ОПИСАНИЕ

Цоколь втычного исполнения позволяет быстро снять или заменить автоматический выключатель или выключатель нагрузки, не прикасаясь к клеммам под напряжением.
Возможность блокировки навесным замком (не входит в комплект поставки аппарата).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	Степень защиты: IP20	
Состав	Основание, закрепляемое на рейке (или панели)	
	втычные контакты, закрепляемые на клеммах аппарата	
Присоединение	Туннельные клеммы под жёсткий кабель до 35 мм2	
	Туннельные клеммы под гибкий кабель сечением до 25 мм2	
Установка	В универсальном шкафу	
	На горизонтальной рейке	
Диаметр навесного замка (не входит в комплект поставки аппарата)	6 мм	

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Наименование	Код заказа
ЦВИ РВ МСВ-N/H/L	Цоколь втычного исполнения	400513

ШИНЫ ГРЕБЕНЧАТЫЕ ДК-ШГ



ОПИСАНИЕ

Гребенчатые шины применимы к модульным устройствам шириной 18 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	415 В переменного тока
Номинальный ток	63 А
Стандартная длина	1 м
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ3
Температура работы, °С	От -25 до +55
Температура хранения, °С	От -40 до +70

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Вид	Наименование	Код заказа	Типы шин
ДК-ШГ101	Штыревая	Гребенчатая шина-ДК-ШГ101	400514	Тип ШГ 101 Для однополюсного устройства
ДК-ШГ102	Вилка	Гребенчатая шина-ДК-ШГ102	400515	Тип ШГ 102
ДК-ШГ201	Штыревая	Гребенчатая шина-ДК-ШГ201	400516	Тип ШГ 201 Для двухполюсного устройства
ДК-ШГ202	Вилка	Гребенчатая шина-ДК-ШГ202	400517	Тип ШГ 202
ДК-ШГ301	Штыревая	Гребенчатая шина-ДК-ШГ301	400518	Тип ШГ 301 Для трёхполюсного устройства
ДК-ШГ302	Вилка	Гребенчатая шина-ДК-ШГ302	400519	Тип ШГ 302
ДК-ШГ401	Штыревая	Гребенчатая шина-ДК-ШГ401	400520	Тип ШГ 401 Для четырёхполюсного устройства
ДК-ШГ402	Вилка	Гребенчатая шина-ДК-ШГ402	400521	Тип ШГ 402

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ АППАРАТОВ
АКСЕССУАРАМИ



МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО АКСЕССУАРОВ


МСВ-N/H/L (AC/DC)	MSD	VDH	ARD
Установка слева:	Установка слева:	Установка слева:	Установка слева:
ДК AX МСВ-N/H/L по 2шт.	ДК AX МСВ-N/H/L 2шт.	ДК AX МСВ-N/H/L 2шт.	ДК AX МСВ-N/H/L 2шт.
ДК AL МСВ-N/H/L по 2шт.	ДК AL МСВ-N/H/L 2шт.	ДК AL МСВ-N/H/L 2шт.	ДК AL МСВ-N/H/L 2шт.
ДК AXL МСВ-N/H/L по 2шт.	ДК AXL МСВ-N/H/L 2шт.	ДК AXL МСВ-N/H/L 2шт.	ДК AXL МСВ-N/H/L 2шт.
ДК AX2 МСВ-N/H/L 1 шт.	ДК AX2 МСВ-N/H/L 1шт.	ДК AX2 МСВ-N/H/L 1 шт.	ДК AX2 МСВ-N/H/L 1 шт.
ДК AX+SHT МСВ-N/H/L 1 шт.	—	ДК AX+SHT МСВ-N/H/L 1 шт.	ДК AX+SHT МСВ-N/H/L 1 шт.
ДК AX+UVT МСВ-N/H/L 1 шт.	—	ДК AX+UVT МСВ-N/H/L 1 шт.	ДК AX+UVT МСВ-N/H/L 1 шт.
Установка справа:	—	—	—
РМН UVT МСВ-N/H/L 1шт.	—	—	—
НР SHT МСВ-N/H/L 1шт.	—	—	—




ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ

MCB-N/H/L/MA


MCB-N/H (DC)



ARC




VDH




ARD-H


1P+N



3P+N





MSD





ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ


ARD




AX2; AX+SHT; AX+UVT

**AL/AX MCB-N/H/L**


ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА РПВ ЕН МСВ-N/H/L~125Н




ЦОКОЛЬ ВТЫЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ




ARD-S



ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ВА47 МСВ-N-МА



КАСКАДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Вышестоящий аппарат		BA55-PRO (37/50/65/85кА)														
		Тип расцепителя: ЭБ/ЭЦМ/РМП														
Номинальный ток:		16	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	320	400	630
Предел отключающей способности (кА)																
Нижестоящий аппарат																
МСВ-N/H Кривая В, С, D	≤10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	13-16		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	40					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	50						6	6	T	T	T	T	T	T	T	T
	63							6	T	T	T	T	T	T	T	T
МСВ-L/HBSOL Кривая В, С, D, K, Z	≤10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	13-16		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	40					T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	50						6	6	T	T	T	T	T	T	T	T
	63							6	T	T	T	T	T	T	T	T
M120H Кривая C, D	63							2.4	2.4	2.4	T	T	T	T	T	T
	80								2.4	2.4	T	T	T	T	T	T
	100									2.4	T	T	T	T	T	T
	125										T	T	T	T	T	T

Ue ≤ 440V AC

Вышестоящий аппарат		BA55-PRO (37/50/65/85кА)											
		Тип расцепителя: НР/ТР/ТМ											
Номинальный ток:		16	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250
Предел отключающей способности (кА)													
Нижестоящий аппарат													
МСВ-N/Н Кривая В, С, D	≤10	0.19	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	1	2	T	T	T	T
	13-16		0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	1	2	T	T	T	T
	20			0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	1.5	T	T	T	T
	25				0.5	0.5	0.5	0.63	1.5	T	T	T	T
	32						0.5	0.63	1	T	T	T	T
	40						0.5	0.63	1	T	T	T	T
	50							0.63	0.8	T	T	T	T
	63								0.8	T	T	T	T
МСВ-L/HBSOL Кривая В, С, D, K, Z	≤10	0.19	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	1	2	T	T	T	T
	13-16		0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	1	2	T	T	T	T
	20			0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	1.5	T	T	T	T
	25				0.5	0.5	0.5	0.63	1.5	T	T	T	T
	32						0.5	0.63	1	T	T	T	T
	40						0.5	0.63	1	T	T	T	T
	50							0.63	0.8	T	T	T	T
	63								0.8	T	T	T	T
M120H Кривая C, D	63								0.8	2.4	2.4	T	T
	80										2.4	T	T
	100										2.4	T	T
	125												T

Вышестоящий аппарат		BA57/BA57 AKSOL															
		Тип расцепителя: НР/ТР/ТМ/ ЭБ/ЭМ/ЭДТ/РМП															
Номинальный ток:		16	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	400	500	630	800
Отключающая способность (кА)		50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70
Нижестоящий аппарат		Отключающая способность (кА)															
МСВ-N Кривая В, С, D 10 kA	In, A 1-63	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
МСВ-L AKSOL In, A Кривая В, С, D, 15 kA	In, A 1-63	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Вышестоящий аппарат		BA55-PRO N/H															
		Тип расцепителя: НР/ТР/ТМ/ ЭБ/ЭЦМ/РМП															
Номинальный ток:		16	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	400	500	630	800
Отключающая способность (кА)		50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70	50/70
Нижестоящий аппарат		Отключающая способность (кА)															
МСВ-N Кривая В, С, D 10 kA	In, A 1-63	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
МСВ-L/HBSOL Кривая В, С, D, K, Z 15 kA	In, A 1-63	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



+7 (495) 128-02-54
ak-el@ak-el.ru

АДРЕС ОФИСА:
107076, г. Москва,
Колодезный переулок, д. 3, стр. 4

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
108820, г. Москва, поселение Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к.10
(монтажно-сборочный цех)