

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ



BA57 AKSOL DC

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
В ЛИТОМ КОРПУСЕ, С ОТКЛЮЧАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДО 100 КА

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АКЭЛ» — РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. СБОРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОИСХОДИТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА «МОСРЕНТГЕН» В НОВОЙ МОСКВЕ НА НАШЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ ПЛОЩАДЬЮ 5 000 м².

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ЗКО АКЭЛ

На производственной площадке ЗКО АКЭЛ высококвалифицированными специалистами осуществляется крупноузловая сборка низковольтного и высоковольтного оборудования из лучших корейских компонентов. Используются только негорючие материалы. Используются драг. металлы в основных контактах (Au, Ag).

3 производственных участка ЗКО АКЭЛ:

- модульные выключатели
- выключатели в литом корпусе
- воздушные автоматические выключатели

Контроль качества

Мы следим за качеством производимой продукции, ориентируясь на международные стандарты — внедрена система менеджмента качества ISO 9001–2015.

Выключатели АКЭЛ проходят 5-ступенчатый контроль качества.

Все оборудование проходит полный цикл испытаний.

Произведенные под маркой АКЭЛ выключатели имеют всевозможные сертификаты качества ТУ, Паспорта, РЭ и гарантируют абсолютную селективную защиту и улучшенную координацию защит от сверхтоков.

Собственный инжиниринговый центр (НИОКР)

В компании АКЭЛ действует собственный инжиниринговый центр, включающий в себя высококвалифицированных профильных специалистов с многолетним практическим опытом в области электроэнергетики и электротехники, проектирования, производства, эксплуатации и обслуживания электрооборудования на ответственных предприятиях.

Наша основная производственная задача — усилить качество продукции и сборки. Над этим работает

СТРУКТУРА ЗАКАЗНОГО КОДА BA57-AKSOL DC

BA57 - Aksol DC — 85 — 203

Наименование серии	
BA57-DC-AKSOL	Аппараты общего применения для защиты цепей с номинальным напряжением до 1500 В пост. тока

Отключающая способность, кА	
50	50kA
85	85kA
100	100kA
*20	20kA для 1500V 630AF
*30	30kA для 750V 630AF
*35	35kA для 1200V 1600AF
*40	40kA для 1500V 250AF

Тип и габарит	
102	160AF 2P 500V
202	250AF 2P 500V
402	400AF 2P 500V
602*	630AF 2P 750V
1602	1600AF 2P 500V
103	160AF 3P 750V
203	250AF 3P 750V
403	400AF 3P 750V
603	630AF 3P 750V
1603	1600AF 3P 750V
104	160AF 4P 1000V
204	250AF 4P 1000V
404	400AF 4P 1000V
604	630AF 4P 1000V
1604	1600AF 4P 1000V
105	160AF 4P 1200V
205*	250AF 4P 1200V
405	400AF 4P 1200V
605	630AF 4P 1200V
1605*	1600AF 4P 1200V
606*	1600AF 4P 1500V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Наименование				BA57 AKSOL 160AF		
Типоразмер				160AF		
Номинальный ток				16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160		
Номинальное напряжение изоляции Ui(B)				1200		
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp(B)				8000		
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты U(1 мин)(B)				3000		
Категория применения				A		
Количество полюсов				2/3/4		
Номинальная предельная отключающая способность Icu(кА)				DC 500В (2P)		
				50	85	100
				—	—	—



+7 (495) 128-02-54
ak-el@ak-el.ru

АДРЕС ОФИСА:
107076, г. Москва,
Колодезный переулок, д. 3, стр. 4

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
108820, г. Москва, поселение Мосрентген,
ул. Героя России Соломатина, влд. 6, к.10
(монтажно-сборочный цех)

www.ak-el.ru